KNAUF Запущен четвертый в мире завод по производству цементных плит АКВАПАНЕЛЬ®

1 октября 2018 г. в г. Новомосковске (Тульская область) состоялось официальное открытие завода КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд р. Производственная мощность завода – 10–12 млн м^2/г, что полностью обеспечит потребности рынка России и СНГ в этом материале: продукт будет экспортироваться в Белоруссию, Украину, Казахстан, Азербайджан, Киргизию и другие страны ближнего зарубежья. Ранее плиты АКВАПАНЕЛЬ® импортировались в Россию из Германии и Греции.

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области А.Г. Дюмин, управляющий партнер группы КНАУФ Манфред Грундке (Manfred Grundke) и генеральный директор Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG Томас Козловски (Thomas Koslowski).

Основной причиной строительства завода по производству плит АКВАПАНЕЛЬ® в России стала их растущая популярность и репутация высококачественного и высокоэкономичного материала. Это привело к повышению спроса на продукт среди российских архитекторов, проектировщиков, строителей и дистрибьюторов. В настоящее время эти плиты применяются в 74 странах мира. В России они использовались в том числе для возведения олимпийских объектов и объектов для Чемпионата мира по футболу.

Завод в Новомосковске – современное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием, с максимальной автоматизацией технологических процессов и высококвалифицированным персоналом. Установка оборудования и пусконаладочные работы были успешно завершены в конце 2017 г. Фаза запуска для всех видов цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® была завершена в первой половине 2018 г.

На момент запуска штат предприятия насчитывал 37 специалистов. В перспективе количество рабочих мест может расшириться до пятидесяти пяти. Генеральный директор завода А.Г. Смирнов работает в КНАУФ России уже несколько лет и является экспертом в своей области.

Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ® – материал высокой прочности. Она имеет прямоугольную форму и состоит из сердечника на основе портландцемента и легкого минерального заполнителя. Поверхности плиты (тыльная и лицевая) армированы стеклосеткой. Торцевые кромки дополнительно армированы стекловолокном (технология EasyEdge®). Благодаря армирующей стеклосетке АКВАПАНЕЛЬ® может гнуться в сухом виде без предварительного увлажнения с радиусом кривизны от 1 м, что позволяет применять материал на криволинейных поверхностях. Плиты полностью влагостойки и устойчивы к поражению плесенью и грибком, воздействию высокой и низкой температуры, негорючи и ударопрочны.

Системные решения с плитами АКВАПАНЕЛЬ® позволяют создавать завершенные конструкции стен и потолков. По сравнению с традиционными материалами – кирпичом и бетонными блоками, комплектные системы АКВАПАНЕЛЬ® имеют значительно меньший вес и толщину. Это позволяет увеличить внутреннее пространство помещения и сократить сроки монтажа при сопоставимых с традиционными материалами показателях энергоэффективности.